



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SM340C Wit 35.5W 4200lm - 940 Koel Wit | 120x20cm - UGR <19 - Beste Kleurweergave - Bewegings- en lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer    | 243293                            |
| EAN              | 8719514708150                     |
| Fabrikantcode    | 70815000                          |
| Merk             | Philips                           |
| Fabrikantnaam    | SM340C 42S/940 SRD PCS U4 L120 WH |
| Garantie         | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur) | 50000                             |
| Product Serie    | SM340C                            |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Watt                   | 35.5W                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4200lm                         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 118                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 5-polig          |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 70815000                        |
| Montage                 | Hangmontage                     |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +25                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x20cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 200      |
| Hoogte (mm)           | 73       |

**Sensor Informatie**  **Budgetprijzen** gegarandeerd  Tot 7 jaar **all-in garantie**

Sensortype



**Gemakkelijk** retourneren

 Schemerschakelaar

**Duurzame LED** oplossingen